



Toma de corriente exterior con temporizador mecánico

SKU: VVEL24HTIMECDE



Control automático seguro y duradero para dispositivos de exterior

Temporizador mecánico para exteriores, ideal para controlar el encendido y apagado automático de aparatos eléctricos. Certificación IP44, resistente a salpicaduras.

- Temporizador mecánico para uso en exteriores
- Certificación IP44
- Hasta 48 ciclos de encendido/apagado al día
- Intervalo mínimo de programación: 30 minutos
- Protección avanzada contra contactos accidentales
- Voltaje: 220-240 V / 50 Hz
- Corriente máxima: 16 A / 3600 W
- Temperatura de funcionamiento: de 10 °C a 40 °C



Toma de corriente exterior con temporizador mecánico
SKU: VVEL24HTIMECDE

Datos tecnicos

SKU: VVEL24HTIMECDE

Peso: 174 g

EAN: 8018417512414

GPSR: El producto no debe ser utilizado por niños o personas que no sean capaces de comprender el posible peligro., Artículo sometido a la Directiva RAEE 2012/19/UE, Artículo sometido al marcado CE, Embalaje del artículo sujeto al sistema de reciclaje «Green Dot», El embalaje del artículo es reciclable, Artículo sometido al marcado UKCA

Color: white

Tipo de clavija: Schuko

Apropiado para: Dispositivos electrónicos y ordenadores

Conector 1: Cavija Schuko

Datos logísticos

Espesor Pack: 100 mm

Largo Pack: 90 mm

Espesor Inner: 530 mm

Altura Pack: 190 mm

Peso Pack: 195 g

Largo Inner: 280 mm

Cantidad Inner: 10 Pz

Espesor Master: 550 mm

Altura Inner: 120 mm

Peso Inner: 2235 g

Largo Master: 310 mm

Cantidad Master: 30 Pz

Altura Master: 370 mm

Peso Master: 7450 g