VIVANCO

Bloc d'alimentation universel, prise UE AC/DC 3-12 V, 8 en 1

SKU: VVITADAPT12WUN







Polyvalence de charge pour n'importe quel appareil.

POLYVALENCE ET COMPATIBILITÉ

L'adaptateur secteur CA/CC 8 en 1 offre une solution de charge universelle pour les appareils électroniques. Avec une sortie réglable de 3 à 12 V, il est idéal pour alimenter une large gamme d'appareils, garantissant toujours la puissance nécessaire.

FACILITÉ D'UTILISATION

Grâce à sa conception intuitive, cet adaptateur secteur noir est simple d'utilisation. Il suffit de sélectionner la tension souhaitée et de brancher votre appareil. Idéal pour les grands voyageurs qui recherchent une solution unique pour plusieurs appareils.

PRATIQUE AU QUOTIDIEN

Imaginez que vous soyez en voyage et que vous ayez besoin de recharger votre lecteur MP3, votre appareil photo et votre tablette. Grâce à l'adaptateur secteur 8 en 1, vous pouvez le faire sans avoir à transporter plusieurs chargeurs. Un compagnon de voyage indispensable pour les passionnés de technologie.

CE QUI LE REND DIFFÉRENT

- Compatibilité universelle
- Sortie réglable de 3 à 12 V
- Conception compacte et légère
- Sélection facile de la tension
- Plusieurs adaptateurs inclus

VIVANCO

Bloc d'alimentation universel, prise UE AC/DC 3-12 V, 8 en 1
SKU: VVITADAPT12WUN

Données techniques

EAN: 8018417512445
SKU: VVITADAPT12WUN
GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA
Couleur: black
Entrée: 100 - 240 VAC / 50-60 Hz
Sortie: 12V
Poids: 170 g
Connecteur: Italy
Type fiche: Italien
Connecteur 1: Prise italienne
Connecteur 2: 2,5 mm / 3,5 mm / 5,0 x 2,1 mm / 5,5 x 2,5 mm / 3,5 x 1,35 mm / 4,0 x 1,7 mm / 5,5 x 1,5 mm / 2,35 x 0,75 mm
Puissance de sortie: 12W
Type de chargement: Standard
Tension d'entrée: 100-240V
Temps de chargement: 1h30
Courant de sortie: 12W
Puissance maximale distribuée: 12 W

Données logistiques

Profondeur Pack: 50 mm
Largeur Pack: 90 mm
Profondeur Inner: 290 mm
Hauteur Pack: 230 mm
Poids Pack: 170 g
Largeur Inner: 250 mm
Qté Inner: 6 Pz
Profondeur Master: 490 mm
Hauteur Inner: 100 mm
Poids Inner: 1195 g
Largeur Master: 300 mm
Qté Master: 48 Pz
Hauteur Master: 430 mm
Poids Master: 10205 g