



Bloc d'alimentation universel, prise UE AC/DC 3-12 V, 11 en 1

SKU: VVITADAPT18WUN



Polyvalence de charge pour n'importe quel appareil.

POLYVALENCE ET COMPATIBILITÉ

L'adaptateur secteur CA/CC 11-en-1 offre une solution polyvalente pour alimenter vos appareils électroniques. Avec une large plage de tension de 3 à 12 V, il s'adapte parfaitement à différents besoins et garantit toujours la puissance adéquate.

FACILITÉ D'UTILISATION

Grâce à sa conception intuitive, l'adaptateur secteur noir est simple d'utilisation. Il suffit de sélectionner la tension souhaitée et de brancher votre appareil. Idéal pour ceux qui recherchent une alimentation fiable et simple.

PRATIQUE AU QUOTIDIEN

Imaginez pouvoir recharger votre appareil partout en Europe. Avec l'adaptateur secteur UE, vous n'aurez plus jamais à vous soucier de trouver l'adaptateur idéal. Un compagnon de voyage indispensable pour les personnes toujours en déplacement.

CE QUI LE REND DIFFÉRENT

- Compatibilité universelle
- Régulation de tension 3-12 V
- Design compact et noir
- Convient pour une utilisation en Europe
- Facile à utiliser



Bloc d'alimentation universel, prise UE AC/DC 3-12 V, 11 en 1
SKU: VVITADAPT18WUN

Données techniques

SKU: VVITADAPT18WUN

Poids: 118 g

Longueur câble: 1,8 m

Puissance de sortie: 18W

Temps de chargement: 1h30

Puissance maximale distribuée: 18 W

EAN: 8018417512452

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Couleur: black

Entrée: 100 - 240 VAC / 50-60 Hz

Sortie: 18W

Connecteur: Italy

Type fiche: Italien

Connecteur 1: Prise italienne

Connecteur 2: 2,5 mm / 3,5 mm / 5,0 x 2,1 mm / 5,5 x 2,5 mm / 3,5 x 1,35 mm / 4,0 x 1,7 mm / 5,5 x 1,5 mm / 2,35 x 0,75 mm / USB-A,

Mini-USB, Micro-USB

Type de chargement: Standard

Tension d'entrée: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz

Courant de sortie: 18W

Données logistiques

Profondeur Pack: 60 mm

Largeur Pack: 90 mm

Profondeur Inner: 300 mm

Hauteur Pack: 230 mm

Poids Pack: 210 g

Largeur Inner: 230 mm

Qté Inner: 5 Pz

Profondeur Master: 500 mm

Hauteur Inner: 100 mm

Poids Inner: 1190 g

Largeur Master: 310 mm

Qté Master: 40 Pz

Hauteur Master: 430 mm

Poids Master: 10175 g