



Bloc d'alimentation universel, prise britannique AC/DC 3-12 V, 9 en 1, noir

SKU: VVITADAPT27WUN2



Polyvalence de charge pour n'importe quel appareil.

POLYVALENCE ET COMPATIBILITÉ

L'adaptateur secteur CA/CC 9-en-1 offre une solution polyvalente pour alimenter vos appareils électroniques. Avec une plage de tension réglable de **3 à 12 V**, il s'adapte parfaitement à différents besoins et garantit toujours la puissance adéquate.

FACILITÉ D'UTILISATION

Grâce à sa conception intuitive, cet adaptateur secteur universel est simple d'utilisation. Il suffit de sélectionner la tension souhaitée et de brancher votre appareil. Idéal pour ceux qui recherchent un chargeur polyvalent et simple d'utilisation.

PRATIQUE AU QUOTIDIEN

Imaginez voyager avec un seul chargeur universel pour tous vos appareils. Avec l'adaptateur secteur CA/CC 9-en-1, dites adieu aux câbles encombrants et profitez de la commodité d'un seul accessoire pour votre ordinateur portable, votre smartphone et bien plus encore.

CE QUI LE REND DIFFÉRENT

- Compatibilité universelle
- Tension réglable
- Conception compacte
- Facile à utiliser
- Adaptateur britannique inclus



Bloc d'alimentation universel, prise britannique AC/DC 3-12 V, 9 en 1, noir
SKU: VVITADAPT27WUN2

Données techniques

SKU: VVITADAPT27WUN2

Poids: 220 g

Puissance de sortie: 30 W

Temps de chargement: 1h30

Puissance maximale distribuée: 27 W

EAN: 8018417512476

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Couleur: black

Entrée: 113 - 240V

Sortie: 12V

Connecteur: Italy

Type fiche: Italien

Connecteur 1: Prise italienne

Connecteur 2: 5.5 x 2.5 mm / 5.5 x 2.1 mm / 4.75 x 1.75 mm / 4.0 x 1.7 mm / 3.5 x 1.35 mm / 2.35 x 0.75 mm / Micro-USB / Mini-USB / USB

Type de chargement: Standard

Tension d'entrée: 113 - 240V

Données logistiques

Profondeur Pack: 70 mm

Largeur Pack: 90 mm

Profondeur Inner: 290 mm

Hauteur Pack: 230 mm

Poids Pack: 240 g

Largeur Inner: 240 mm

Qté Inner: 5 Pz

Profondeur Master: 500 mm

Hauteur Inner: 100 mm

Poids Inner: 1365 g

Largeur Master: 320 mm

Qté Master: 40 Pz

Hauteur Master: 420 mm

Poids Master: 11585 g