



Bloc d'alimentation universel, prise UE AC/DC 3-12 V, 9 en 1

SKU: VVITADAPT27WUN



Polyvalence et puissance pour chaque appareil.

POLYVALENCE ET COMPATIBILITÉ

L'adaptateur secteur CA/CC 9-en-1 offre une solution polyvalente pour alimenter vos appareils électroniques. Avec une plage de tension réglable de **3 à 12 V**, il s'adapte parfaitement à différents besoins et garantit toujours la puissance adéquate.

FACILITÉ D'UTILISATION

Grâce à sa conception intuitive, cet adaptateur secteur universel est simple d'utilisation. Il suffit de sélectionner la tension souhaitée et de brancher votre appareil. Idéal pour ceux qui recherchent un chargeur polyvalent et simple d'utilisation.

PRATIQUE AU QUOTIDIEN

Imaginez voyager en Europe avec un seul chargeur universel pour tous vos appareils. Avec l'adaptateur secteur CA/CC 9-en-1, plus besoin de vous soucier de transporter plusieurs chargeurs. Un compagnon de voyage indispensable.

CE QUI LE REND DIFFÉRENT

- Compatible avec les appareils européens
- Régulation de tension 3-12 V
- Design noir élégant
- Facile à utiliser
- Adaptateur multifonction



Bloc d'alimentation universel, prise UE AC/DC 3-12 V, 9 en 1
SKU: VVITADAPT27WUN

Données techniques

SKU: VVITADAPT27WUN

Poids: 164 g

Puissance de sortie: 30 W

Temps de chargement: 2 heures

Puissance maximale distribuée: 27 W

EAN: 8018417512469

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Couleur: black

Entrée: 100 - 240 VAC / 50-60 Hz

Sortie: 30 W

Connecteur: Italy

Type fiche: Italien

Adapté pour: Alimentation de dispositif électroniques et ordinateurs

Connecteur 1: Prise italienne

Connecteur 2: 0,75 x 2,35mm / 1,35 x 3,5mm / 1,7 x 4,0mm / 1,7 x 4,75mm / 2,1 x 5,5mm / 2,5 x 5,5mm / USB A / Mini USB / Micro USB

Type de chargement: Standard

Tension d'entrée: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz

Données logistiques

Profondeur Pack: 70 mm

Largeur Pack: 90 mm

Profondeur Inner: 300 mm

Hauteur Pack: 230 mm

Poids Pack: 235 g

Largeur Inner: 230 mm

Qté Inner: 5 Pz

Profondeur Master: 490 mm

Hauteur Inner: 100 mm

Poids Inner: 1330 g

Largeur Master: 310 mm

Qté Master: 40 Pz

Hauteur Master: 430 mm

Poids Master: 11325 g