VIVANCO

Bloc d'alimentation universel, prise UE AC/DC 3-12 V, 9 en 1

SKU: VVITADAPT27WUN







Polyvalence et puissance pour chaque appareil.

POLYVALENCE ET COMPATIBILITÉ

L'adaptateur secteur CA/CC 9-en-1 offre une solution polyvalente pour alimenter vos appareils électroniques. Avec une plage de tension réglable de **3 à 12 V**, il s'adapte parfaitement à différents besoins et garantit toujours la puissance adéquate.

FACILITÉ D'UTILISATION

Grâce à sa conception intuitive, cet adaptateur secteur universel est simple d'utilisation. Il suffit de sélectionner la tension souhaitée et de brancher votre appareil. Idéal pour ceux qui recherchent un chargeur polyvalent et simple d'utilisation.

PRATIQUE AU QUOTIDIEN

Imaginez voyager en Europe avec un seul chargeur universel pour tous vos appareils. Avec l'adaptateur secteur CA/CC 9-en-1, plus besoin de vous soucier de transporter plusieurs chargeurs. Un compagnon de voyage indispensable.

CE QUI LE REND DIFFÉRENT

- Compatible avec les appareils européens
- Régulation de tension 3-12 V
- Design noir élégant
- Facile à utiliser
- Adaptateur multifonction

VIVANCO

Bloc d'alimentation universel, prise UE AC/DC 3-12 V, 9 en 1
SKU: VVITADAPT27WUN

Données techniques

EAN: 8018417512469
SKU: VVITADAPT27WUN
GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA
Couleur: black
Entrée: 100 - 240 VAC / 50-60 Hz
Sortie: 30 W
Poids: 255 g
Connecteur: Italy
Type fiche: Italien
Adapté pour: Alimentation de dispositif électroniques et ordinateurs
Connecteur 1: Prise italienne
Connecteur 2: 0,75 x 2,35mm / 1,35 x 3,5mm / 1,7 x 4,0mm / 1,7 x 4,75mm / 2,1 x 5,5mm / 2,5 x 5,5mm / USB A / Mini USB / Micro USB

Puissance de sortie: 30 W
Type de chargement: Standard
Tension d'entrée: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz
Temps de chargement: 2 heures
Puissance maximale distribuée: 27 W

Données logistiques

Profondeur Pack: 70 mm
Largeur Pack: 110 mm
Profondeur Inner: 300 mm
Hauteur Pack: 180 mm
Poids Pack: 255 g
Largeur Inner: 220 mm
Qté Inner: 5 Pz
Profondeur Master: 430 mm
Hauteur Inner: 110 mm
Poids Inner: 1375 g
Largeur Master: 310 mm
Qté Master: 40 Pz
Hauteur Master: 420 mm
Poids Master: 11515 g