



Sélecteur HDMI manuel de 2 signaux AV numériques vers un seul périphérique de sortie

SKU: VVSWIHDMI2U



Commutation facile entre deux sources, prend en charge des résolutions jusqu'à 1080p

Sélecteur HDMI manuel de deux signaux vers un périphérique de sortie unique, tel qu'un téléviseur ou un projecteur.

- Commutation manuelle entre deux sources AV numériques
- Prise en charge des hautes résolutions : 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p (jusqu'à 60 Hz)
- Conforme HDCP
- 2 entrées HDMI A (prises)
- 1 sortie HDMI A (fiche)
- Contacts plaqués or pour une faible résistance de transition



Sélecteur HDMI manuel de 2 signaux AV numériques vers un seul périphérique de sortie
SKU: VVSWIHDMI2U

Données techniques

SKU: VVSWIHDMI2U

Longueur: 0.3500 m

Poids: 79 g

Longueur câble: 0,35 m

Vitesse transfert données: 480 MB/s

EAN: 8018417509575

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Couleur: black

Interrupteur: Sélecteur de signaux

Connecteurs: Plaqués or

Adapté pour: Dispositifs vidéo

Connecteur 1: HDMI Mâle

Connecteur 2: HDMI femelle

Données logistiques

Profondeur Pack: 40 mm

Largeur Pack: 90 mm

Profondeur Inner: 170 mm

Hauteur Pack: 220 mm

Poids Pack: 100 g

Largeur Inner: 100 mm

Qté Inner: 5 Pz

Profondeur Master: 340 mm

Hauteur Inner: 250 mm

Poids Inner: 570 g

Largeur Master: 230 mm

Qté Master: 20 Pz

Hauteur Master: 280 mm

Poids Master: 2605 g